



圆锥滚子轴承

单列(米制系列) d 15 ~ 28mm-**HR30204C-A-**

参数信息:



当量动载荷

$$P = X F_r + Y F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	$Y_1$

当量静载荷

$$P_0 = 0.5 F_r + Y_0 F_a$$

但  $F_r > 0.5 F_r + Y_0 F_a$  时，  
 则为  $P_0 = F_r$   
 $e, Y_1$ 及 $Y_0$ 的值，参见下表。

外形尺寸：

d：	20
D：	47
T：	15.25
B：	14
C：	12
内圈r(最小)：	0.3
外圈r(最小)：	1

额定载荷(N)：

Cr：	23900
Cor：	24000

额定载荷{kgf}：

Cr：	2430
Cor：	2450

极限转速(rpm)：

脂润滑：	8000
油润滑：	11000

轴承代号：HR30204  
C-A-

ISO355(参考)：

-

安装尺寸(mm)：

d(最小)：	29
d(最大)：	26
Da(最大)：	41
Da(最小)：	37
Db(最小)：	44
S(最小)：	2
S(最小)：	3
内圈r(最大)：	0.3
外圈r(最大)：	1

a :	13
-----	----

e :	0.55
-----	------

轴向载荷系数 :

Y :	1.1
-----	-----

Y :	0.6
-----	-----

(参考) :	0.126
--------	-------

: