



圆锥滚子轴承

单列(米制系列) d 15 ~ 28mm-HR32004XJ

参数信息:



当量动载荷
 $P = X F_r + Y F_a$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y_1

当量静载荷
 $P_0 = 0.5 F_r + Y_0 F_a$
 但 $F_r > 0.5 F_r + Y_0 F_a$ 时,
 则为 $P_0 = F_r$
 e, Y_1 及 Y_0 的值, 参见下表。

外形尺寸:

d:	20
D:	42
T:	15
B:	15
C:	12
内圈r(最小):	0.6
外圈r(最小):	0.6

额定载荷(N):

Cr:	24600
Cor:	27400

额定载荷{kgf}:

Cr:	2510
Cor:	2800

极限转速(rpm):

脂润滑:	9000
油润滑:	12000

轴承代号: HR32004 XJ

ISO355(参考): 3CC

安装尺寸(mm):

d(最小):	28
d(最大):	24
Da(最大):	37
Da(最小):	35
Db(最小):	40
S(最小):	3
S(最小):	3
内圈r(最大):	0.6
外圈r(最大):	0.6

a :	10.6
-----	------

e :	0.37
-----	------

轴向载荷系数 :

Y :	1.6
-----	-----

Y :	0.88
-----	------

(参考) :	0.097
--------	-------

: