



圆锥滚子轴承

单列(米制系列) d 180 ~ 240mm-32338

参数信息:



当量动载荷
 $P = X F_r + Y F_a$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y_1

当量静载荷
 $P_0 = 0.5 F_r + Y_0 F_a$
 但 $F_r > 0.5 F_r + Y_0 F_a$ 时,
 则为 $P_0 = F_r$
 e, Y_1 及 Y_0 的值, 参见下表。

外形尺寸 :

d :	190
D :	400
T :	140
B :	132
C :	109
内圈r(最小) :	6
外圈r(最小) :	5

额定载荷(N) :

Cr :	1660000
Cor :	2580000

额定载荷{kgf} :

Cr :	169000
Cor :	263000

极限转速(rpm) :

脂润滑 :	850
油润滑 :	1200

轴承代号 : 32338

ISO355(参考) : -

安装尺寸 (mm) :

d(最小) :	229
d(最大) :	243
Da(最大) :	378
Da(最小) :	332
Db(最小) :	375
S(最小) :	11
S(最小) :	31
内圈r(最大) :	5
外圈r(最大) :	4

a :	102.7
-----	-------

e :	0.37
-----	------

轴向载荷系数 :

Y :	1.6
-----	-----

Y :	0.88
-----	------

(参考) :	78.9
--------	------

: