



圆锥滚子轴承

单列(米制系列) d 180 ~ 240mm-30336D

参数信息:



当量动载荷  
 $P = X F_r + Y F_a$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	$Y_1$

当量静载荷  
 $P_0 = 0.5 F_r + Y_0 F_a$   
 但  $F_r > 0.5 F_r + Y_0 F_a$  时,  
 则为  $P_0 = F_r$   
 $e, Y_1$ 及 $Y_0$ 的值, 参见下表。

外形尺寸:

d:	180
D:	380
T:	83
B:	75
C:	53
内圈r(最小):	5
外圈r(最小):	4

额定载荷(N):

Cr:	820000
Cor:	1120000

额定载荷{kgf}:

Cr:	83500
Cor:	114000

极限转速(rpm):

脂润滑:	850
油润滑:	1200

轴承代号: 30336D

ISO355(参考): -

安装尺寸(mm):

d(最小):	216
d(最大):	229
Da(最大):	362
Da(最小):	304
Db(最小):	352
S(最小):	10
S(最小):	30
内圈r(最大):	4
外圈r(最大):	3

a :	113.1
-----	-------

e :	0.81
-----	------

轴向载荷系数 :

Y :	0.74
-----	------

Y :	0.41
-----	------

(参考) :	38.5
--------	------

: