



圆锥滚子轴承

单列(英制系列) d 22.606 ~ 28.575mm-15578+15520

参数信息:



当量动载荷

$$P = X F_r + Y F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y_1

当量静载荷

$$P_0 = 0.5 F_r + Y_0 F_a$$

但 $F_r > 0.5 F_r + Y_0 F_a$ 时,

则为 $P_0 = F_r$

e , Y_1 及 Y_0 的值, 参见下表。

外形尺寸:

d :	25.400
D :	57.150
T :	17.462
B :	17.462
C :	13.495
内圈r(最小) :	1.3
外圈r(最小) :	1.5

额定载荷:

(N)Cr :	39500
(N)Cor :	45500
{kgf}Cr :	4050
{kgf}Cor :	4650

极限转速(rpm):

脂润滑 :	6700
油润滑 :	9000

轴承代号:

内圈 :	15578
外圈 :	15520

安装尺寸(mm):

d :	32.5
d :	30.5
Da :	51
Db :	53
内圈r(最大) :	1.3
外圈r(最大) :	1.5
a :	12.4
e :	0.35

轴向载荷系数:

Y :	1.7
-----	-----

Y :	0.95
-----	------

重量(kg)(参考) :

内圈 :	0.151
------	-------

外圈 :	0.070
------	-------

: